

SCHNÜRE FÜR DIE FOOD & NON-FOOD INDUSTRIE

Food Technology Thielemann gehört heute zu den bedeutendsten Lieferanten zertifizierter Bindegarne für die Fleischwarenindustrie sowie für Non-Food Anwendungen weltweit.

Das Produktangebot reicht von reiner Baumwollschnur über synthetische Garne aus Polyester und Rayon bis hin zu elastischen Schnüren aus Naturgummi mit Polyester-Ummantelung. Sämtliche Ausführungen sind in bis zu 6 lebensmittelechten Einfärbungen lieferbar.

Die Garne und Schnüre sind nicht nur für das eigene Maschinenprogramm, sondern auch für alle am Markt gängigen Verschnürmaschinen einsetzbar und bieten für jede Anforderung eine perfekte Lösung.



FOOD
TECHNOLOGY
THIELEMANN



VERSCHNÜRMASCHINEN T-TYER

FOOD
TECHNOLOGY
THIELEMANN

FOOD TECHNOLOGY
THIELEMANN GMBH & CO. KG
Blumenstr. 4
69239 Neckarsteinach
Tel. +49 (0) 6229 - 93378 11
Fax +49 (0) 6229 - 93378 13
info@foodtechnology.com
www.foodtechnology.com



www.foodtechnology.com

FLEISCHVERSCHNÜRMASCHINEN

TW-S MIT SEITENAGGREGAT & TW-F MIT FLACHEM TUNNEL

Die Umschnürungsmaschinen TW-S und TW-F, wurden für einen möglichst kostensparenden und universellen Einsatz konzipiert.

In das neueste Modell unserer Produktlinie wurde die Erfahrung von über 25 Jahren Entwicklungs- und Forschungsarbeit eingebracht. Es konnten Qualitätsverbesserungen durch höhere Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und einfache Bedienung gegenüber früheren Modellen verwirklicht werden.

Sämtliche maschinengängige Schnur wie z. B. nicht elastische Bratenschnur aus Baumwolle mit oder ohne Polyester Beimischung, Rayon, elastische Schnur aus Naturkautschuk mit Polyesterummantelung und viele mehr können ohne Umstellung verarbeitet werden. Gehäuse und Knoteraggregat bestehen aus rostfreiem Edelstahl und anderen korrosionsfreien Materialien.

Geeignet sind die TW Maschinen für Fleisch aller Art, Geflügel und Fisch. Sowohl frische als auch gepökelte und marinierte Produkte, mit oder ohne Füllung können gebunden werden. Ein optimales Bindeergebnis und attraktives Aussehen ihres Produkts wird selbst bei unregelmäßigen Fleischstücken garantiert.

Unsere Sonderausführung mit **patentierter Endlosbindung** ist auf Anfrage lieferbar.

TW-S MIT SEITENAGGREGAT



TW-F MIT FLACHEM TUNNEL



IHRE VORTEILE

- Unkomplizierte Wartung mit großen Wartungsintervallen
- Bedienungsfreundlicher Aufbau
- 24V Steuerstromkreis mit automatischer Sicherung
- Auswahlmöglichkeit für Einfach-, Doppel-, Dreifach- oder Kreuzumschnürung
- 4 Fußrollen für Mobilität
- Aufbau, auch des Knoteraggregates, aus rostfreiem Stahl
- Elektrische Anlagen gekapselt und vor Spritzwasser geschützt
- Beständig gegen Pökellake und Marinaden
- Geeignet für die Benutzung in feuchten und nassen Bereichen
- Arbeitet mit einer Vielzahl an Schnurqualitäten

TECHNISCHE INFOS

- Nutzbarer Tunneldurchmesser: 320x300 mm
- Leistung (einzeln): 60 Knoten/min
- Leistung (doppelt): 50 Knoten/min
- Leistungsbedarf: 50/60 Hz, 230V
- 24V-Steuerstrom mit eigener Absicherung
- Maße H 1460 mm x B 880 mm x T 540 mm
- Tischhöhe 930 mm
- Gewicht ca. 210 Kilogramm

